Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 22.09.2025 Versionsnummer 3 (ersätter version 2) Omarbetad: 22.09.2025

*
AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

· **1.1 Produktbeteckning**

· **Handelsnamn: Eporoc® Ep Color SLT, komp B**

· **UFI:** YQ10-F0S1-S001-U445

· **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· **Ämnets användning / tillredningen** Epoxihärdare

· **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**

· **Tillverkare / leverantör:**

· Eporoc AB
· Metallgatan 21A
· 262 72 Ängelholm

· Tel.: +46 (0)72 380 50 50, Email: info@eporoc.se, www.eporoc.se

· **Område där upplysningar kan inhämtas:** Se avsnitt 16

· **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**
Giftinformationscentralen (Swedish Poisons Information Centre), Stockholm - 24h - Emergency Call: +46 8 33 12 31 / 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

· **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

· **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Acute Tox. 4 H302 Skadligt vid förtäring.
Skin Corr. 1B H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Eye Dam. 1 H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
Skin Sens. 1 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

· **2.2 Märkningsuppgifter**

· **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

· **Faropiktogram**

GHS05 GHS07

· **Signalord** Fara

· **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**
bensylalkohol
3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin
1,3-Benzoldimethanamine
4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with m-phenylenebis(methylamine)

· **Faroangivelser**
H302 Skadligt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

· **Skyddsangivelser**

P260	Inandas inte damm eller dimma.
P303+P361+P353	VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310	Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362+P364	Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

(Fortsättning på sida 2)

EPOROC GOLVSYSTEM

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 22.09.2025 Versionsnummer 3 (ersätter version 2) Omarbetad: 22.09.2025

Handelsnamn: Eporoc® Ep Color SLT, komp B

(Fortsättning från sida 1)

P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

· **2.3 Andra faror**
· **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
· **PBT:** Ej användbar.
· **vPvB:** Ej användbar.

*
AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

· **3.2 Blandningar**
· **Beskrivning:** stabila amin härdare för epoxy hartser

· **Farliga ingredienser:**

CAS: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 Indexnummer: 603-057-00-5 Reg.nr.: 01-2119492630-38-xxxx	bensylalkohol Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317 ATE: LD50 Oral: 1.200 mg/kg	20-35%
CAS: 2855-13-2 EINECS: 220-666-8 Indexnummer: 612-067-00-9 Reg.nr.: 01-2119514687-32-xxxx	3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317 ATE: LD50 Oral: 1.030 mg/kg Specifik koncentrationsgräns: Skin Sens. 1A; H317: C ≥0,001 %	20-35%
CAS: 113930-69-1 NLP: 500-302-7 Reg.nr.: REACH Annex V No. 4	4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with m-phenylenebis(methylamine) Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317	2,5-10%
CAS: 1477-55-0 EINECS: 216-032-5 Reg.nr.: 01-2119480150-50-xxxx	1,3-Benzoldimethanamine Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412, EUH071	2,5-10%

· **Ytterligare hänvisningar:** De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

· **4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
· **Allmänna hänvisningar:**
Förgiftningssymptom kan uppträda först efter många timmar. Av denna anledning krävs läkarövervakning i minst 48 timmar efter ett olycksfall.
· **Efter inandning:**
Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge.
Riklig tillförsel av friskluft, kontakta läkare för säkerhets skull.
· **Efter kontakt med huden:**
Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare.
Tvätta omedelbart med vatten.
· **Efter kontakt med ögonen:**
Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare.
· **Efter förtäring:**
Kontakta läkare omedelbart.
Drick rikligt med vatten. Tillför frisk luft. Kontakta läkare omedelbart.
· **Hänvisningar för läkaren:** Inga särskilda åtgärder är kända, vidtag symtomatisk behandling
· **4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

(Fortsättning på sida 3)

EPOROC GOLVSYSTEM

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 22.09.2025 Versionsnummer 3 (ersätter version 2) Omarbetad: 22.09.2025

Handelsnamn: Eporoc® Ep Color SLT, komp B

(Fortsättning från sida 2)

· **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

· **5.1 Släckmedel**
· **Lämpliga släckningsmedel:**
CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.
· **Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:** Vatten med full stråle.
· **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**
Vid uppvärmning eller brand - bildning av giftiga gaser.
· **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
· **Speciell skyddsutrustning:** Använd andningsskyddsutrustning.
· **Ytterligare uppgifter**
Brandrester och förorenat släckningsvatten skall omhändertas enligt myndigheternas föreskrifter.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

· **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**
Använd personlig skyddsdräkt.
Använd andningsskyddsutrustning.
· **6.2 Miljöskyddsåtgärder:** Förhindra produkten från att tränga ner i grundlag/jordlager.
· **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
Använd neutraliseringsmedel.
Omhänderta förorenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen är tillräcklig.
· **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.
Rengör olycksplatsen noggrant.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

· **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**
Vidta de skyddsåtgärder som krävs vid hantering med kemikalier.
Behållaren skall bevaras tätt tillsluten.
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
Undvik bildning av aerosol.
· **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:**
Håll andningsskyddsutrustning i beredskap.

· **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
· **Lagring:**
· **Krav på lagerutrymmen och behållare:**
Förvaras endast i originalemballage.
Förvara behållaren tätt tillsluten, torr, frostfri
Golvtråg utan utlopp ombesörjes.
· **Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Förvaras åtskilt från livsmedel.
· **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:** Förvara behållaren tätt tillsluten.
· **7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

(Fortsättning på sida 4)

EPOROC GOLVSYSTEM

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 22.09.2025 Versionsnummer 3 (ersätter version 2) Omarbetad: 22.09.2025

Handelsnamn: Eporoc® Ep Color SLT, komp B

(Fortsättning från sida 3)

*

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

· **8.1 Kontrollparametrar**
· **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**
Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall övervakas.

· **DNEL**		
100-51-6 bensylalkohol		
Dermal	DNEL - worker	8 mg/kg / bw/d (langfristig)
Inhalativ	DNEL - worker	22 mg/m³ (langfristig)
2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin		
Inhalativ	DNEL - worker	0,073 mg/m³
1477-55-0 1,3-Benzoldimethanamine		
Dermal	DNEL - worker	0,33 mg/kg / bw/d
Inhalativ	DNEL - worker	1,2 mg/m³

· **PNEC**	
100-51-6 bensylalkohol	
PNEC (predicted no effect concentration)	1 mg/l (Färskvatten) 0,1 mg/l (Havsvatten)
2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin	
PNEC (predicted no effect concentration)	0,06 mg/l (Färskvatten) 0,006 mg/l (Havsvatten)
1477-55-0 1,3-Benzoldimethanamine	
PNEC (predicted no effect concentration)	0,094 mg/l (Färskvatten) 0,0094 mg/l (Havsvatten)

· **Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

· **8.2 Begränsning av exponeringen**
· **Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** Inga övriga uppgifter, se punkt 7.
· **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**
· **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
Undvik kontakt med ögonen.
Undvik kontakt med ögonen och huden.
· **Andningsskydd:**
Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.
· **Rekommenderad filterapparat för kortvarig insats:**

Kombinationsfilter A-P2

· **Handskydd:**

Handskar av plastmaterial.

Använd endast kemiska skyddshandskar i enlighet med EN ISO 374-1.
För att undvika fuktighet i handskar p.g.a. svettning, skall de bytas en gång/skift.
Kontrollera före varje användning att handskarna är täta.

(Fortsättning på sida 5)

EPOROC GOLVSYSTEM

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 22.09.2025 Versionsnummer 3 (ersätter version 2) Omarbetad: 22.09.2025

Handelsnamn: Eporoc® Ep Color SLT, komp B

(Fortsättning från sida 4)

Användning av hudvårdsmedel i förebyggande syfte rekommenderas för att skydda huden.
Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.

· **Handskmaterial**
Nitrilkautschuk
Fluorkautschuk (viton)
Rekommenderad materialtjocklek: ≥ 0,5 mm
Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.

· **Handskmaterialets penetreringstid**
Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
Permeationsvärde: nivå ≤ 480 min

· **För permanent kontakt lämpar sig handskar av följande material:** Nitrilkautschuk

· **För permanent kontakt upp till max. 15 minuter lämpar sig handskar av följande material:**
Nitril

· **Som sprutskydd lämpar sig handskar av följande material:** Nitril

· **Olämpliga är handskar av följande material:**
Handskar av tjockt tyg.
Handskar av läder.

· **Ögonskydd/ansiktsskydd**
Skyddsglasögon.
Vid påfyllning rekommenderas skyddsglasögon.

· **Kroppsskydd:** Arbetsskyddsdräkt.

· **Riskhanteringsåtgärder**
För säker sprutning bör de ämnesspecifika exponeringsscenarier för bensylalkohol som beskrivs nedan följas.
Industriell användning av bensylalkohol i blandningar (SU 19: Byggnadsarbete):
Täcker koncentration upp till 50 %.

Hög sprutkoncentration: Kontroll av exponering av arbetstagare vid sprutning är endast motiverat för horisontell eller nedåtgående sprutriktning (PROC 11).
Varaktighet: Inkluderar exponering i upp till 70 minuter.
Användning utomhus: Täcker en exponering på upp till 2 timmar

Låg sprutkoncentration: Kontroll av exponering av arbetstagare vid sprutning i alla riktningar, även uppåt (PROC 11).
Varaktighet: Täcker exponering i upp till 25 minuter.
Användning utomhus: Täcker en exponeringstid på upp till 55 min.

Hög sprutkoncentration: Övervaka arbetstagarnas exponering för sprutning i alla riktningar, även uppåt (PROC 11).
Varaktighet: Täcker en exponering på upp till 20 minuter.
Användning utomhus: Täcker en exponeringstid på upp till 45 minuter.

Förhållanden som påverkar arbetstagarnas exponering:
Täcker inomhus och utomhus
Rumsstorlek: 100 m³
Fysisk form av produkten: Vätska med låg flyktighet, aerosol.
Ångtryck: < 7 Pa (20 °C)
Temperatur: Förutsätter en processtemperatur på upp till 20 °C.
Ventilation: Inomhus med god naturlig ventilation.

Tekniska och organisatoriska villkor och personlig skyddsutrustning:
Produkten orsakar allvarlig ögonirritation. Exponeringen bör därför minimeras genom lämpliga riskhanteringsåtgärder. Endast vederbörligen utbildad och behörig personal får hantera ämnet.
Aktivitetsklass: Sprutning av vätskor.
Sprutteknik: Sprutning utan eller med låg användning av tryckluft.
Appliceringshastighet: Medelhög appliceringshastighet (0,3 - 3 l/minut).

(Fortsättning på sida 6)

EPOROC GOLVSYSTEM

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 22.09.2025 Versionsnummer 3 (ersätter version 2) Omarbetad: 22.09.2025

Handelsnamn: Eporoc® Ep Color SLT, komp

(Fortsättning från sida 5)

Arbetsavstånd: < 1 m

Bär kemikaliebeständiga handskar (testade enligt EN 374) i kombination med "grundläggande" arbetsträning (dermal - minsta effektivitet 90 %) och lämpligt andningsskydd (inandning - minsta effektivitet 90 %). För att undvika eventuell kontakt med produkten (provtagning, spill, läckage, rengöring) ska du bära extra skyddskläder och ögonskydd.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

· **9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**	
· **Allmänna uppgifter**	
· **Fysikaliskt tillstånd**	Flytande
· **Färg:**	Gulaktig
· **Lukt:**	Aminaktig
· **Lukttröskel:**	Ej bestämd.
· **Smältpunkt / smältområde:**	Ej bestämd
· **Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall**	> 200 °C
· **Brandfarlighet**	Ej användbar.
· **Nedre och övre explosionsgräns**	
· **Nedre:**	Ej bestämd.
· **Övre:**	Ej bestämd.
· **Flampunkt:**	> 100 °C
· **Sönderdelningstemperatur**	Ej bestämd.
· **pH-värde:**	11,6 c = 100 g/L; Propan-2-ol / H_2O (1/1, v/v)
· **Viskositet:**	
· **Kinematisk viskositet**	Ej bestämd.
· **Dynamisk vid 25 °C:**	134 mPas (ISO 3219)
· **Löslighet**	
· **Vatten:**	Ej resp. föga blandbar
· **Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)**	Ej bestämd.
· **Ångtryck:**	Ej bestämd.
· **Densitet och/eller relativ densitet**	
· **Densitet vid 23 °C:**	1,04 g/cm³ (ISO 2811-2)
· **Relativ densitet**	Ej bestämd.
· **Ångdensitet**	Ej bestämd.
· **9.2 Annan information**	
· **Utseende:**	
· **Form:**	Flytande
· **Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.**	
· **Tändtemperatur:**	Produkten är ej självantändlig.
· **Explosiva egenskaper:**	Produkten är ej explosionsfarlig.
· **Tillståndsändring**	
· **Avdunstningshastighet:**	Ej bestämd.
· **Information om faroklasser för fysisk fara**	
· **Explosiva ämnen**	Utgår
· **Brandfarliga gaser**	Utgår
· **Aerosoler**	Utgår
· **Oxiderande gaser**	Utgår
· **Gaser under tryck**	Utgår
· **Brandfarliga vätskor**	Utgår
· **Brandfarliga fasta ämnen**	Utgår

(Fortsättning på sida 7)

EPOROC GOLVSYSTEM

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 22.09.2025 Versionsnummer 3 (ersätter version 2) Omarbetad: 22.09.2025

Handelsnamn: Eporoc® Ep Color SLT,

(Fortsättning från sida 6)

· **Självreaktiva ämnen och blandningar**	Utgår
· **Pyrofora vätskor**	Utgår
· **Pyrofora fasta ämnen**	Utgår
· **Självupphettande ämnen och blandningar**	Utgår
· **Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten**	Utgår
· **Oxiderande vätskor**	Utgår
· **Oxiderande fasta ämnen**	Utgår
· **Organiska peroxider**	Utgår
· **Korrosivt för metaller**	Utgår
· **Okänsliggjorda explosiva ämnen**	Utgår

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

· **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· **10.2 Kemisk stabilitet**
· **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:**
Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
· **10.3 Risken för farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.
· **10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· **10.5 Oförenliga material:** kraftigt oxidationsmedel
· **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:**
Vid brand:
Giftiga gaser/ångor
Frätande gaser/ångor

*

AVSNITT 11: Toxikologisk information

· **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
· **Akut toxicitet** Skadligt vid förtäring.

· **Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:**		
100-51-6 bensylalkohol		
Oral	LD50	1.200 mg/kg (ATE)
		1.620 mg/kg (Råtta)
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (kanin)
2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin		
Oral	LD50	1.030 mg/kg (ATE)
Dermal	LD50	1.840 mg/kg (kanin)
		>2.000 mg/kg (Råtta)
113930-69-1 4,4'-Isopropylidenediphenol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane, reaction products with m-phenylenebis(methylamine)		
Oral	LD50	1.000 mg/kg (Råtta)
1477-55-0 1,3-Benzoldimethanamine		
Oral	LD50	1.180 mg/kg (mou)
Dermal	LD50	3.100 mg/kg (kanin)

· **Primär retningseffekt:**
· **På huden:** Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
· **På ögat:** Orsakar allvarliga ögonskador.
· **Luftvägs-/hudsensibilisering** Kan orsaka allergisk hudreaktion.
· **Mutagenitet i könsceller**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

(Fortsättning på sida 8)

EPOROC GOLVSYSTEM

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 22.09.2025 Versionsnummer 3 (ersätter version 2) Omarbetad: 22.09.2025

Handelsnamn: Eporoc® Ep Color SLT, komp

(Fortsättning från sida 7)

· **Cancerogenitet**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· **Reproduktionstoxicitet**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· **Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· **Fara vid aspiration**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· **11.2 Information om andra faror**

· **Hormonstörande egenskaper**
Inga beståndsdelar är listade.

*

AVSNITT 12: Ekologisk information

· **12.1 Toxicitet**

· ***Akvatisk toxicitet:***	
100-51-6 bensylalkohol	
Bakteriell toxicitet	*>658 mg/l (Pseudomonas putida) (EC10(16h))*
	390 mg/l (Pseudomonas putida) (EC50(24h))
Toxicitet för Daphnia	*230 mg/l (Daphnia magna (Wasserfloh)) (EC50(48h))*
Toxicitet hos alger	*770 mg/l (Pseudokirchnerilla subcapitata) (IC50(72h))*
Toxicitet för fisk	*460 mg/l (Pimephales promelas) (LC50(96h))*
	645 mg/l (Goldorfe (orfe)) (LC50(96h))
2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin	
Bakteriell toxicitet	*1.120 mg/l (Pseudomonas putida) (EC10(18h))*
Toxicitet för Daphnia	*23 mg/l (Daphnia magna (Wasserfloh)) (EC50(48h))*
Toxicitet hos alger	*>50 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (ErC50(72h))*
Toxicitet för fisk	*110 mg/l (Leuciscus idus) (LC50(96h))*
1477-55-0 1,3-Benzoldimethanamine	
Toxicitet för Daphnia	*15,2 mg/l (Daphnia magna (Wasserfloh)) (EC50(48h))*
Toxicitet hos alger	*33,3 mg/l (Pseudokirchnerilla subcapitata) (EC50(72h))*
Toxicitet för fisk	*>100 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) (LC50(96h))*
	87,6 mg/l (Orycias Latipes) (LC50(96h))

· **12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· **12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· **12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
· **PBT:** Ej användbar.
· **vPvB:** Ej användbar.
· **12.6 Hormonstörande egenskaper**
Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.
· **12.7 Andra skadliga effekter**
· **Ekotoxiska effekter:** Ej bestämd
· **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
· **Allmänna hänvisningar:**
Får ej hamna i avloppsvatten eller uppsamlingsdike i outspätt resp. oneutraliserat tillstånd.
Utspolning av större mängder i avloppsnät eller vattendrag kan leda till en ökning av pH-värdet. Ett högt pH-värde skadar vattenorganismer. I användarkoncentrationens förtunning reduceras pH-värdet avsevärt, så att avloppsvattnet som kommer in i avloppsnätet efter produktens användning endast har en svag vattenskadlig effekt.

(Fortsättning på sida 9)

EPOROC GOLVSYSTEM

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 22.09.2025 Versionsnummer 3 (ersätter version 2) Omarbetad: 22.09.2025

Handelsnamn: Eporoc® Ep Color SLT, komp B

(Fortsättning från sida 8)

Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller avloppsnätet, inte ens i små mängder.
Risk för förorening av dricksvattnet redan när mycket små mängder tränger ner i marken.

AVSNITT 13: Avfallshantering

· **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
· **Rekommendation:**
För hantering skall de lokala myndigheternas föreskrifter följas. Komponenter i vätskeform skall hanteras i lämplig förbränningsanläggning. Härdad produkt kan hanteras tillsammans med hushållsavfall.

· **Europeiska avfallskatalogen (EWC)**	
08 01 11*	Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen och som enligt 13 b § ska anses vara farligt avfall.
15 01 10*	Förpackningar som innehåller rester av eller som är förorenade av farliga ämnen
Anmärkning	Produkten är farligt avfall om EWC-koden är märkt med *

· **Ej rengjorda förpackningar:**
· **Rekommendation:** Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.
· **Rekommenderat rengöringsmedel:** Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.

AVSNITT 14: Transportinformation

· **14.1 UN-nummer eller id-nummer**	
· **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA**	UN2735
· **14.2 Officiell transportbenämning**	
· **ADR/RID/ADN**	2735 AMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. (3-aminometyl-3,5,5-trimetylcycklohexylamino, 1,3-Benzoldimethanamine)
· **IMDG, IATA**	AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (Isophorondiamin, 1,3-Benzoldimethanamine)
· **14.3 Faroklass för transport**	
· **ADR/RID/ADN**	
· **Klass**	8 (C7) Frätande ämnen
· **Etikett**	8
· **IMDG, IATA**	
· **Class**	8 Frätande ämnen
· **Label**	8
· **14.4 Förpackningsgrupp**	
· **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA**	II
· **14.5 Miljöfaror:**	
· **Marine pollutant:**	Nej

(Fortsättning på sida 10)

EPOROC GOLVSYSTEM

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 22.09.2025 Versionsnummer 3 (ersätter version 2) Omarbetad: 22.09.2025

Handelsnamn: Eporoc® Ep Color SLT, komp

(Fortsättning från sida 9)

· **14.6 Särskilda skyddsåtgärder**	Varning: Frätande ämnen
· **Farlighetsnummer (Kemler-tal):**	80
· **EMS-nummer:**	F-A,S-B
· **Segregation groups**	(SGG18) Alkalis
· **Stowage Category**	A
· **Segregation Code**	SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
· **14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**	Ej användbar.
· **Transport / ytterligare uppgifter:**	
· **ADR/RID/ADN**	
· **Begränsade mängder (LQ)**	1L
· **Reducerade mängder (EQ)**	Kod: E2 Högsta nettomängd per innerförpackning: 30 ml Högsta nettomängd per ytterförpackning: 500 ml
· **Transportkategori**	2
· **Tunnelrestriktionskod**	E
· **IMDG**	
· **Begränsade mängder (LQ)**	1L
· **Reducerade mängder (EQ)**	Kod: E2 Högsta nettomängd per innerförpackning: 30 ml Högsta nettomängd per ytterförpackning: 500 ml
· **UN "Model Regulation":**	UN 2735 AMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. (1,3-BENZOLDIMETHANAMINE, 3-AMINOMETYL-3,5,5-TRIMETYLCYCKLOHEXYLAMINO), 8, II

*

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

· **15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

· **Direktiv 2012/18/EU**
· **Namngivna farliga ämnen - BILAGA I** Inga beståndsdelar är listade.
· **Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII** Villkor: 3

· **Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II**

Inga beståndsdelar är listade.

· **FÖRORDNING (EU) 2019/1148**

· **Bilaga I - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)**

Inga beståndsdelar är listade.

· **Bilaga II - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV**

Inga beståndsdelar är listade.

· **Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer**

Inga beståndsdelar är listade.

· **Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer**

Inga beståndsdelar är listade.

(Fortsättning på sida 11)

EPOROC GOLVSYSTEM

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 22.09.2025 Versionsnummer 3 (ersätter version 2) Omarbetad: 22.09.2025

Handelsnamn: Eporoc® Ep Color SLT, komp B

(Fortsättning från sida 10)

· **Nationella föreskrifter:**

· **Förordning för störningsfall:**

VOC	- EU (Decopaint-Directive 2004/42/EC)
353,6	g/l

· **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

*
AVSNITT 16: Annan information

· **Anledningar för förändringar**
Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.
Ändringar från föregående utgåva av den: 09.02.2023
i följande punkter: *
Versionsnumret på sidan 1 hänvisar till de versioner som skapades efter övergången av säkerhetsdatabladen till förordning (EU) 2020/878.

· **Relevanta fraser**
H302 Skadligt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH071 Frätande på luftvägarna.

· **Område som utfärdar datablad:**
Eporoc AB
Metallgatan 21A
262 72 Ängelholm

· **Tilltalspartner:** info@eporoc.se

· **Versionsnummer på den föregående versionen:** 2

· **Förkortningar och akronymer:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Värden för uppskattad akut toxicitet)
Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4
Skin Corr. 1B: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 1B
Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 1
Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1
Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering – Kategori 1A
Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering – Kategori 1B
Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 3

· *** Data ändrade gentemot föregående version**