Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 26.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad: 26.01.2026

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

· **1.1 Produktbeteckning**

· **Handelsnamn: Eporoc® Ep Primer M, komp B**

· **UFI:** V110-E07V-A002-JDFN

· **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

· **Ämnets användning / tillredningen** Epoxiplasthärdare

· **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladetTillverkare / leverantör:**
Eporoc AB
Metallgatan 21A
262 72 Ängelholm

Tel.: +46 (0)72 380 50 50, Email: info@eporoc.se, www.eporoc.se

· **Område där upplysningar kan inhämtas:** Se avsnitt 16

· **1.4 Telefonnummer för nödsituationer:**
Giftinformationscentralen (Swedish Poisons Information Centre), Stockholm - 24h - Emergency Call: +46 8 33 12 31 / 112

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

· **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

· **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

Skin Corr. 1B	H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Eye Dam. 1	H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
Skin Sens. 1	H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Aquatic Chronic 2	H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

· **2.2 Märkningsuppgifter**

· **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

· **Faropiktogram**

GHS05 GHS07 GHS09

· **Signalord** Fara

· **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine
1,3-Benzoldimetanamin
Fettsyror, tallolja, reaktionsprodukter med bisfenol A, epiklohydrin, glycidyltolyleter och trietylentetramin
3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin
bensylalkohol
N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine
3-aminopropyltrietoxisilan

· **Faroangivelser**
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

· **Skyddsangivelser**
P260 Inandas inte damm eller dimma.

(Fortsättning på sida 2)

EPOROC GOLVSYSTEM

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 26.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad: 26.01.2026

Handelsnamn: Eporoc® Ep Primer M, komp B

(Fortsättning från sida 1)

P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.
P405 Förvaras inlåst.
P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

· **2.3 Andra faror**
· **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
· **PBT:** Ej användbar.
· **vPvB:** Ej användbar.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

· **3.2 Blandningar**
· **Beskrivning:** stabila amin härdare för epoxy hartser

· **Farliga ingredienser:**		
CAS: 100-51-6 EINECS: 202-859-9 Indexnummer: 603-057-00-5 Reg.nr.: 01-2119492630-38-xxxx	bensylalkohol Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317 ATE: LD50 Oral: 1.200 mg/kg	20-35%
CAS: 68082-29-1 NLP: 500-191-5 Reg.nr.: 01-2119972320-44-xxxx	Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine Eye Dam. 1, H318; Aquatic Chronic 2, H411; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	20-35%
CAS: 186321-96-0 EG-nummer: 606-078-8 Reg.nr.: REACH Annex V No. 4	Fettsäuren, Tall-Öl, Reaktionsprodukte mit Bisphenol A, Epichlorhydrin, Glycidyltolyläther und Triethylentetramin Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	20-35%
CAS: 1477-55-0 EINECS: 216-032-5 Reg.nr.: 01-2119480150-50-xxxx	1,3-Benzoldimethanamine Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1B, H317; Aquatic Chronic 3, H412, EUH071	2,5-10%
CAS: 2855-13-2 EINECS: 220-666-8 Indexnummer: 612-067-00-9 Reg.nr.: 01-2119514687-32-xxxx	3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317 ATE: LD50 Oral: 1.030 mg/kg Specifik koncentrationsgräns: Skin Sens. 1A; H317: C ≥0,001 %	2,5-10%
CAS: 90-72-2 EINECS: 202-013-9 Indexnummer: 603-069-00-0 Reg.nr.: 01-2119560597-27-xxxx	2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol Skin Corr. 1C, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302	2,5-10%
CAS: 10563-29-8 EINECS: 234-148-4 Reg.nr.: 01-2119970376-29-xxxx	N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine Skin Corr. 1A, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1B, H317	2,5-10%
CAS: 919-30-2 EINECS: 213-048-4 Indexnummer: 612-108-00-0 Reg.nr.: 01-2119480479-24-xxxx	3-aminopropyltrietoxisilan Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317	<2,5%

(Fortsättning på sida 3)

EPOROC GOLVSYSTEM

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 26.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad:26.01.2026

Handelsnamn: Eporoc® Ep Primer M, komp B

(Fortsättning från sida 2)

· **Ytterligare hänvisningar:** De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

· **4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
· **Allmänna hänvisningar:** Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.
· **Efter inandning:**
Tillförsel av friskluft, vid besvär kontakta läkare.
Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge.
Riklig tillförsel av friskluft, kontakta läkare för säkerhets skull.
· **Efter kontakt med huden:**
Om hudirritation kvarstår, kontakta läkare.
Tvätta omedelbart med vatten.
· **Efter kontakt med ögonen:**
Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten och kontakta läkare.
· **Efter förtäring:** Drick rikligt med vatten. Tillför frisk luft. Kontakta läkare omedelbart.
· **Hänvisningar för läkaren:** Inga särskilda åtgärder är kända, vidtag symtomatisk behandling
· **4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

· **5.1 Släckmedel**
· **Lämpliga släckningsmedel:**
CO2, släckningspulver eller spridd vattenstråle. Större bränder skall bekämpas med spridd vattenstråle eller alkoholbeständigt skum.
· **Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:** Vatten med full stråle.
· **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**
Vid uppvärmning eller brand - bildning av giftiga gaser.
· **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
· **Speciell skyddsutrustning:** Använd andningsskyddsutrustning.
· **Ytterligare uppgifter**
Brandrester och förorenat släckningsvatten skall omhändertas enligt myndigheternas föreskrifter.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

· ***6.1 Personliga* skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**
Använd personlig skyddsdräkt.
Använd andningsskyddsutrustning.
· **6.2 Miljöskyddsåtgärder:**
Förhindra produkten från att tränga ner i grundlag/jordlager.
Hindra produkten från att tränga ner i avloppsnätet eller vattendrag.
När produkten kommit in i vattendrag eller avloppsnät, skall vederbörande myndigheter underrättas.
· **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
Använd neutraliseringsmedel.
Omhänderta förorenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen är tillräcklig.
· **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

(Fortsättning på sida 4)

EPOROC GOLVSYSTEM

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 26.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad: 26.01.2026

Handelsnamn: Eporoc® Ep Primer M, komp B

(Fortsättning från sida 3)

Rengör olycksplatsen noggrant.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

· **7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering**
Vidta de skyddsåtgärder som krävs vid hantering med kemikalier.
Behållaren skall bevaras tätt tillsluten.
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
Undvik bildning av aerosol.
· **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:**
Håll andningsskyddsutrustning i beredskap.

· **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
· **Lagring:**
· **Krav på lagerutrymmen och behållare:**
Förvaras endast i originalemballage.
Förvara behållaren tätt tillsluten, torr, frostfri
Golvtråg utan utlopp ombesörjes.
· **Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Förvaras åtskilt från livsmedel.
· **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:** Förvara behållaren tätt tillsluten.
· **7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

· **8.1 Kontrollparametrar**
· **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**
Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som skall övervakas.

· **DNEL**		
100-51-6 bensylalkohol		
Dermal	DNEL - worker	8 mg/kg / bw/d (langfristig)
Inhalativ	DNEL - worker	22 mg/m³ (langfristig)
68082-29-1 Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine		
Dermal	DNEL - worker	1,1 mg/kg / bw/d
Inhalativ	DNEL - worker	3,9 mg/m³
1477-55-0 1,3-Benzoldimethanamine		
Dermal	DNEL - worker	0,33 mg/kg / bw/d
Inhalativ	DNEL - worker	1,2 mg/m³
2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin		
Inhalativ	DNEL - worker	0,073 mg/m³
90-72-2 2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol		
Dermal	DNEL - worker	0,15 mg/kg / bw/d
Inhalativ	DNEL - worker	0,13 mg/m³
10563-29-8 N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine		
Dermal	DNEL - worker	0,67 mg/kg / bw/d
Inhalativ	DNEL - worker	3,7 mg/m³
919-30-2 3-aminopropyltrietoxisilan		
Inhalativ	DNEL - worker	59 mg/m³

(Fortsättning på sida 5)

EPOROC GOLVSYSTEM

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 26.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad: 26.01.2026

Handelsnamn: Eporoc® Ep Primer M, komp B

(Fortsättning från sida 4)

· **PNEC**	
100-51-6 bensylalkohol	
PNEC (predicted no effect concentration)	1 mg/l (Färskvatten) 0,1 mg/l (Havsvatten)
68082-29-1 Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with tall-oil fatty acids and triethylenetetramine	
PNEC (predicted no effect concentration)	0,00434 mg/l (Färskvatten) 0,000434 mg/l (Havsvatten)
1477-55-0 1,3-Benzoldimethanamine	
PNEC (predicted no effect concentration)	0,094 mg/l (Färskvatten) 0,0094 mg/l (Havsvatten)
2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin	
PNEC (predicted no effect concentration)	0,06 mg/l (Färskvatten) 0,006 mg/l (Havsvatten)
90-72-2 2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol	
PNEC (predicted no effect concentration)	0,084 mg/l (Färskvatten) 0,0084 mg/l (Havsvatten)
10563-29-8 N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine	
PNEC (predicted no effect concentration)	0,0092 mg/l (Färskvatten) 0,00092 mg/l (Havsvatten)

· **Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

· **8.2 Begränsning av exponeringen**
· **Lämpliga tekniska kontrollåtgärder** Inga övriga uppgifter, se punkt 7.
· **Individuella skyddsåtgärder, t.ex. personlig skyddsutrustning**
· **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.
Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
Undvik kontakt med ögonen.
Undvik kontakt med ögonen och huden.
· **Andningsskydd:**
Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.
· **Rekommenderad filterapparat för kortvarig insats:**

Kombinationsfilter A-P2

· **Handskydd:**

Handskar av plastmaterial.

Använd endast kemiska skyddshandskar i enlighet med EN ISO 374-1.
För att undvika fuktighet i handskar p.g.a. svettning, skall de bytas en gång/skift.
Kontrollera före varje användning att handskarna är täta.
Användning av hudvårdsmedel i förebyggande syfte rekommenderas för att skydda huden.
Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
· **Handskmaterial**
Nitrilkautschuk
Fluorkautschuk (viton)

(Fortsättning på sida 6)

EPOROC GOLVSYSTEM

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 26.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad: 26.01.2026

Handelsnamn: Eporoc® Ep Primer M, komp B

(Fortsättning från sida 5)

Rekommenderad materialtjocklek: ≥ 0,5 mm

Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.

· **Handskmaterialets penetreringstid**
Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
Permeationsvärde: nivå ≤ 480 min
· **För permanent kontakt lämpar sig handskar av följande material:** Nitrilkautschuk
· **För permanent kontakt upp till max. 15 minuter lämpar sig handskar av följande material:**
Nitril
· **Som sprutskydd lämpar sig handskar av följande material:** Nitril
· **Olämpliga är handskar av följande material:**
Handskar av tjockt tyg.
Handskar av läder.
· **Ögonskydd/ansiktsskydd**
Skyddsglasögon.
Vid påfyllning rekommenderas skyddsglasögon.
· **Kroppsskydd:** Arbetsskyddsdräkt.
· **Riskhanteringsåtgärder**
För säker sprutning bör de ämnesspecifika exponeringsscenarier för bensylalkohol som beskrivs nedan följas.
Industriell användning av bensylalkohol i blandningar (SU 19: Byggnadsarbete):
Täcker koncentration upp till 50 %.

Hög sprutkoncentration: Kontroll av exponering av arbetstagare vid sprutning är endast motiverat för horisontell eller nedåtgående sprutriktning (PROC 11).
Varaktighet: Inkluderar exponering i upp till 70 minuter.
Användning utomhus: Täcker en exponering på upp till 2 timmar

Låg sprutkoncentration: Kontroll av exponering av arbetstagare vid sprutning i alla riktningar, även uppåt (PROC 11).
Varaktighet: Täcker exponering i upp till 25 minuter.
Användning utomhus: Täcker en exponeringstid på upp till 55 min.

Hög sprutkoncentration: Övervaka arbetstagarnas exponering för sprutning i alla riktningar, även uppåt (PROC 11).
Varaktighet: Täcker en exponering på upp till 20 minuter.
Användning utomhus: Täcker en exponeringstid på upp till 45 minuter.

Förhållanden som påverkar arbetstagarnas exponering:
Täcker inomhus och utomhus
Rumsstorlek: 100 m³
Fysisk form av produkten: Vätska med låg flyktighet, aerosol.
Ångtryck: < 7 Pa (20 °C)
Temperatur: Förutsätter en processtemperatur på upp till 20 °C.
Ventilation: Inomhus med god naturlig ventilation.

Tekniska och organisatoriska villkor och personlig skyddsutrustning:
Produkten orsakar allvarlig ögonirritation. Exponeringen bör därför minimeras genom lämpliga riskhanteringsåtgärder. Endast vederbörligen utbildad och behörig personal får hantera ämnet.
Aktivitetsklass: Sprutning av vätskor.
Sprutteknik: Sprutning utan eller med låg användning av tryckluft.
Appliceringshastighet: Medelhög appliceringshastighet (0,3 - 3 l/minut).
Arbetsavstånd: < 1 m

Bär kemikaliebeständiga handskar (testade enligt EN 374) i kombination med "grundläggande" arbetsträning (dermal - minsta effektivitet 90 %) och lämpligt andningsskydd (inandning - minsta effektivitet 90 %). För att undvika eventuell kontakt med produkten (provtagning, spill, läckage, rengöring) ska du bära extra skyddskläder och ögonskydd.

(Fortsättning på sida 7)

EPOROC GOLVSYSTEM

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 26.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad:26.01.2026

Handelsnamn: Eporoc® Ep Primer M, komp B

(Fortsättning från sida 6)

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

· **9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**	
· **Allmänna uppgifter**	
· **Fysikaliskt tillstånd**	Flytande
· **Färg:**	Gulaktig
· **Lukt:**	Aminaktig
· **Lukttröskel:**	Ej bestämd.
· **Smältpunkt / smältområde:**	Ej bestämd
· **Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall**	>200 °C
· **Brandfarlighet**	Ej användbar.
· **Nedre och övre explosionsgräns**	
· **Nedre:**	Ej bestämd.
· **Övre:**	Ej bestämd.
· **Flampunkt:**	>100 °C
· **Sönderdelningstemperatur**	Ej bestämd.
· **pH-värde:**	11,8 c = 100 g/L; Propan-2-ol / H_2O (1/1, v/v)
· **Viskositet:**	
· **Kinematisk viskositet**	Ej bestämd.
· **Dynamisk vid 25 °C:**	550 mPas (ISO 3219)
· **Löslighet**	
· **Vatten:**	Ej resp. föga blandbar
· **Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde)**	Ej bestämd.
· **Ångtryck:**	Ej bestämd.
· **Densitet och/eller relativ densitet**	
· **Densitet vid 23 °C:**	1,02 g/cm³ (ISO 2811-2)
· **Relativ densitet**	Ej bestämd.
· **Ångdensitet**	Ej bestämd.
· **9.2 Annan information**	
· **Utseende:**	
· **Form:**	Flytande
· **Viktiga uppgifter om hälso- och miljöskyddet samt säkerheten.**	
· **Tändtemperatur:**	Produkten är ej självantändlig.
· **Explosiva egenskaper:**	Produkten är ej explosionsfarlig.
· **Lösningsmedelhalt:**	
· **Organiska lösningsmedel:**	25,3 %
· **Tillståndsändring**	
· **Avdunstningshastighet:**	Ej bestämd.
· **Information om faroklasser för fysisk fara**	
· **Explosiva ämnen**	Utgår
· **Brandfarliga gaser**	Utgår
· **Aerosoler**	Utgår
· **Oxiderande gaser**	Utgår
· **Gaser under tryck**	Utgår
· **Brandfarliga vätskor**	Utgår
· **Brandfarliga fasta ämnen**	Utgår
· **Självreaktiva ämnen och blandningar**	Utgår
· **Pyrofora vätskor**	Utgår
· **Pyrofora fasta ämnen**	Utgår
· **Självupphettande ämnen och blandningar**	Utgår
· **Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten**	Utgår
· **Oxiderande vätskor**	Utgår

(Fortsättning på sida 8)

EPOROC GOLVSYSTEM

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 26.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad: 26.01.2026

Handelsnamn: Eporoc® Ep Primer M, komp B

(Fortsättning från sida 7)

· **Oxiderande fasta ämnen**	Utgår
· **Organiska peroxider**	Utgår
· **Korrosivt för metaller**	Utgår
· **Okänsliggjorda explosiva ämnen**	Utgår

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

· **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· **10.2 Kemisk stabilitet**
· **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:**
Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
· **10.3 Risken för farliga reaktioner** Inga farliga reaktioner kända.
· **10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· **10.5 Oförenliga material:** kraftigt oxidationsmedel
· **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:**
Vid brand:
Giftiga gaser/ångor
Frätande gaser/ångor

AVSNITT 11: Toxikologisk information

· **11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**
· **Akut toxicitet**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

· **Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:**		
100-51-6 bensylalkohol		
Oral	LD50	1.200 mg/kg (ATE)
		1.620 mg/kg (Råtta)
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (kanin)
68082-29-1 Fettsyror, C18-unsatd., dimerer, oligomeriska reaktionsprodukter med fettsyror med höga oljefettsyror och trietylentetramin		
Oral	LD50	>2.000 mg/kg (Råtta)
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (Råtta)
186321-96-0 fettsyror, Tall Oil, Reaktionsprodukter med bisfenol A, epiklohydrin, glycidyltolyleter och trietylentetramin		
Oral	LD50	>2.000 mg/kg (rat)
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg (rat)
1477-55-0 1,3-Benzoldimethanamine		
Oral	LD50	1.180 mg/kg (mou)
Dermal	LD50	3.100 mg/kg (kanin)
2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin		
Oral	LD50	1.030 mg/kg (ATE)
Dermal	LD50	1.840 mg/kg (kanin)
		>2.000 mg/kg (Råtta)
90-72-2 2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol		
Oral	LD50	2.169 mg/kg (rat)
10563-29-8 N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine		
Oral	LD50	1.670 mg/kg (Råtta)
Dermal	LD50	>2.000 mg/kg

(Fortsättning på sida 9)

EPOROC GOLVSYSTEM

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 26.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad: 26.01.2026

Handelsnamn: Eporoc® Ep Primer M, komp B

(Fortsättning från sida 8)

919-30-2 3-aminopropyltrietoxisilan		
Oral	LD50	1.780 mg/kg (Råtta)
Dermal	LD50	4.290 mg/kg (kanin)

· **Primär retningseffekt:**
· **På huden:** Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
· **På ögat:** Orsakar allvarliga ögonskador.
· **Luftvägs-/hudsensibilisering** Kan orsaka allergisk hudreaktion.
· **Mutagenitet i könsceller**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· **Cancerogenitet**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· **Reproduktionstoxicitet**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· **Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· **Fara vid aspiration**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
· **11.2 Information om andra faror**

· **Hormonstörande egenskaper**
Inga beståndsdelar är listade.

AVSNITT 12: Ekologisk information

· ***12.1 Toxicitet***

· **Akvatisk toxicitet:**	
100-51-6 bensylalkohol	
Bakteriell toxicitet	>658 mg/l (Pseudomonas putida) (EC10(16h))
	390 mg/l (Pseudomonas putida) (EC50(24h))
Toxicitet för Daphnia	230 mg/l (Daphnia magna (Wasserfloh)) (EC50(48h))
Toxicitet hos alger	770 mg/l (Pseudokirchnerilla subcapitata) (IC50(72h))
Toxicitet för fisk	460 mg/l (Pimephales promelas) (LC50(96h))
	645 mg/l (Goldorfe (orfe)) (LC50(96h))
68082-29-1 Fettsyror, C18-omättade, dimerer, oligomeriska reaktionsprodukter med fettsyror med höga oljefettsyror och trietylenetetramin	
Toxicitet hos alger	1,25 mg/l (Alge Scenedesmus sp.) (LC50(72))
Toxicitet för fisk	7,07 mg/l (Fisch (fish)) (LC50 (96h))
186321-96-0 Fettsyror, tallolja, reaktionsprodukter med bisfenol A, epiklorohydrin, glycidyltolyleter och Triethylentetramin	
Toxicitet för Daphnia	0,705 mg/l (Daphnia magna (Wasserfloh)) (EC50(48h))
Toxicitet hos alger	0,186 mg/l (Pseudokirchnerilla subcapitata) (ErC50(72h))
Toxicitet för fisk	1,8 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) (LC50(96h))
1477-55-0 1,3-Benzoldimethanamine	
Toxicitet för Daphnia	15,2 mg/l (Daphnia magna (Wasserfloh)) (EC50(48h))
Toxicitet hos alger	33,3 mg/l (Pseudokirchnerilla subcapitata) (EC50(72h))
Toxicitet för fisk	>100 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)) (LC50(96h))
	87,6 mg/l (Orycias Latipes) (LC50(96h))

(Fortsättning på sida 10)

EPOROC GOLVSYSTEM

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 26.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad: 26.01.2026

Handelsnamn: Eporoc® Ep Primer M, komp B

(Fortsättning från sida 9)

2855-13-2 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcyklohexylamin	
Bakteriell toxicitet	1.120 mg/l (Pseudomonas putida) (EC10(18h))
Toxicitet för Daphnia	23 mg/l (Daphnia magna (Wasserfloh)) (EC50(48h))
Toxicitet hos alger	>50 mg/l (Scenedesmus subspicatus) (ErC50(72h))
Toxicitet för fisk	110 mg/l (Leuciscus idus) (LC50(96h))
90-72-2 2,4,6-tris(dimetylaminometyl)fenol	
Bakteriell toxicitet	2 mg/l (Belebtschlamm (activated sludge))
Toxicitet hos alger	84 mg/l (Desmodesmus subspicatus)
Toxicitet för fisk	718 mg/l (Mangrovenkrabbe (Neopanope))
	175 mg/l (Cyprinus carpio)
10563-29-8 N'-(3-aminopropyl)-N,N-dimethylpropane-1,3-diamine	
Bakterientoxizität (Bacteria toxicity)	181 mg/l (Pseudomonas putida) (EC50(16h))
Toxicitet för Daphnia	9,2 mg/l (Daphnia magna (Wasserfloh)) (EC50(48h))
Toxicitet hos alger	21 mg/l (Grünalge Selenastrum (capricornutum)) (ErC50(72h))
Toxicitet för fisk	215 mg/l (Brachydanio rerio) (LC50(96h))
919-30-2 3-aminopropyltrietoxisilan	
Toxicitet för Daphnia	331 mg/l (Daphnia magna (Wasserfloh)) (EC50(48h))
Toxicitet för fisk	>934 mg/l (Zebrabärbling (Danio rerio)) (LC50(96h))

· **12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· **12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· **12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
· **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
· **PBT:** Ej användbar.
· **vPvB:** Ej användbar.
· **12.6 Hormonstörande egenskaper**
Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.
· **12.7 Andra skadliga effekter**
· **Ekotoxiska effekter:** Ej bestämd
· **Kommentar:** Giftig för fisk.
· **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
· **Allmänna hänvisningar:**
Giftig för vattenorganismer
Utspolning av större mängder i avloppsnät eller vattendrag kan leda till en ökning av pH-värdet. Ett högt pH-värde skadar vattenorganismer. I användarkoncentrationens förtunning reduceras pH-värdet avsevärt, så att avloppsvattnet som kommer in i avloppsnätet efter produktens användning endast har en svag vattenskadlig effekt.
Får ej hamna i avloppsvatten eller uppsamlingsdike i outspätt resp. oneutraliserat tillstånd.
I vattendrag även giftig för fisk och plankton.
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet.
Risk för förorening av dricksvattnet redan när små mängder tränger ner i marken.

AVSNITT 13: Avfallshantering

· **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**
· **Rekommendation:**
För hantering skall de lokala myndigheternas föreskrifter följas. Komponenter i vätskeform skall hanteras i lämplig förbränningsanläggning. Härdad produkt kan hanteras tillsammans med hushållsavfall.

(Fortsättning på sida 11)

EPOROC GOLVSYSTEM

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 26.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad: 26.01.2026

Handelsnamn: Eporoc® Ep Primer M, komp B

(Fortsättning från sida 10)

· **Europeiska avfallskatalogen**	
08 00 00	AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG
08 02 00	Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av andra ytbeläggningsmedel (även keramiska material)
08 02 99	Annat avfall

· **Ej rengjorda förpackningar:**
· **Rekommendation:** Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.
· **Rekommenderat rengöringsmedel:** Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.

AVSNITT 14: Transportinformation

· **14.1 UN-nummer eller id-nummer**
· **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA** UN2735

· **14.2 Officiell transportbenämning**
· **ADR/RID/ADN** 2735 AMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. (1,3-Benzoldimethanamine, 3-aminometyl-3,5,5-trimetylcycklohexylamino), MILJÖFARLIGT
· **IMDG** AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (1,3-Benzoldimetanamin, isoforondiamin, fettsyror, C18-omättade, dimerer, oligomeriska reaktionsprodukter med fettsyror av höga oljer och trietylentetramin, fettsyror, tallolja, reaktionsprodukter med bisfenol A, epichorohydrin, glycidyltolylylether and triethylenetetramine), MARINE POLLUTANT
· **IATA** AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S. (1,3-Benzoldimethanamine, Isophorondiamin)

· **14.3 Faroklass för transport**

· **ADR/RID/ADN**

· **Klass** 8 (C7) Frätande ämnen
· **Etikett** 8

· **IMDG**

· **Class** 8 Frätande ämnen
· **Label** 8

· **IATA**

· **Class** 8 Frätande ämnen
· **Label** 8

(Fortsättning på sida 12)

EPOROC GOLVSYSTEM

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 26.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad: 26.01.2026

Handelsnamn: Eporoc® Ep Primer M, komp B

(Fortsättning från sida 11)

· **14.4 Förpackningsgrupp**	
· **ADR/RID/ADN, IMDG, IATA**	II
· **14.5 Miljöfaror:**	Produkten innehåller miljöfarliga ämnen: Fettsyror, tallolja, reaktionsprodukter med bisfenol A, epiklorhydrin, glycidyltolyleter och trietylentetramin
· **Marine pollutant:**	Ja Symbol (fisk och träd)
· **Särskild märkning (ADR/RID/ADN):**	Symbol (fisk och träd)
· **14.6 Särskilda skyddsåtgärder**	Varning: Frätande ämnen
· **Farlighetsnummer (Kemler-tal):**	80
· **EMS-nummer:**	F-A,S-B
· **Segregation groups**	(SGG18) Alkalis
· **Stowage Category**	A
· **Segregation Code**	SG35 Stow "separated from" SGG1-acids
· **14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument**	Ej användbar.
· **Transport / ytterligare uppgifter:**	
· **ADR/RID/ADN**	
· **Begränsade mängder (LQ)**	1L
· **Reducerade mängder (EQ)**	Kod: E2 Högsta nettomängd per innerförpackning: 30 ml Högsta nettomängd per ytterförpackning: 500 ml
· **Transportkategori**	2
· **Tunnelrestriktionskod**	E
· **IMDG**	
· **Limited quantities (LQ)**	1L
· **Excepted quantities (EQ)**	Code: E2 Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml
· **UN "Model Regulation":**	UN 2735 AMINER, FLYTANDE, FRÄTANDE, N.O.S. (1,3-BENZOLDIMETHANAMINE, 3-AMINOMETYL-3,5 ,5- TRIMETYLCYCKLOHEXYLAMINO), 8 , II, MILJÖFARLIGT

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

· **15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**

· **Direktiv 2012/18/EU**
· **Namngivna farliga ämnen - BILAGA I** Inga beståndsdelar är listade.
· **Seveso-kategorier** E2 Farligt för vattenmiljön
· **Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för lägre nivå** 200 t
· **Tröskelvärden (i ton) för tillämpning av krav för övre nivå** 500 t
· **Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII** Villkor: 3

· **Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II**
Inga beståndsdelar är listade.

(Fortsättning på sida 13)

EPOROC GOLVSYSTEM

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 26.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad: 26.01.2026

Handelsnamn: Eporoc® Ep Primer M, komp B

(Fortsättning från sida 12)

· **FÖRORDNING (EU) 2019/1148**

· **Bilaga I - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)**
Inga beståndsdelar är listade.
· **Bilaga II - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV**
Inga beståndsdelar är listade.
· **Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer**
Inga beståndsdelar är listade.
· **Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer**
Inga beståndsdelar är listade.

· **Nationella föreskrifter:**

· **Förordning för störningsfall:**

VOC	- EU (Decopaint-Directive 2004/42/EC)
283,6	g/l

· **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

· **Anledningar för förändringar**
Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.
Ändringar från föregående utgåva av den: 06.01.2025
i följande punkter: *
Versionsnumret på sidan 1 hänvisar till de versioner som skapades efter övergången av säkerhetsdatabladen till förordning (EU) 2020/878.

· **Relevanta fraser**
H302 Skadligt vid förtäring.
H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318 Orsakar allvarliga ögonskador.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH071 Frätande på luftvägarna.

· **Område som utfärdar datablad:**
· Eporoc AB
· Metallgatan 21A
· 262 72 Ängelholm
· **Versionsnummer på den föregående versionen:** 2
· **Förkortningar och akronymer:**
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

(Fortsättning på sida 14)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 26.01.2026 Versionsnummer 3 (ersätter versionen 2) Omarbetad: 26.01.2026

Handelsnamn: Eporoc® Ep Primer M, komp B

(Fortsättning från sida 13)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
ATE: Acute toxicity estimate values (Värden för uppskattad akut toxicitet)
Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4
Skin Corr. 1A: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 1A
Skin Corr. 1B: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 1B
Skin Corr. 1C: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 1C
Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2
Eye Dam. 1: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 1
Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1
Skin Sens. 1A: Hudsensibilisering – Kategori 1A
Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering – Kategori 1B
Aquatic Acute 1: Farligt för vattenmiljön - akut fara – Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 1
Aquatic Chronic 2: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 2
Aquatic Chronic 3: Farligt för vattenmiljön - fara för skadliga långtidseffekter – Kategori 3