Säkerhetsdatablad

enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 2026.01.07 Versionsnummer 4 Omarbetad: 2026.01.07

*

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

- **1.1 Produktbeteckning**

- **Handelsnamn: Eporoc® Pu 3700, komp B**

- **Artikelnummer:** 47000B
- **UFI:** XU20-10R6-R00F-FJQ0
-

- **1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från**
- **Användningssektor**
  Ytbeläggningar**nvändningar som det avråds från** Ingen användning i privat sektor/hushåll

- **1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**
- **Tillverkare/leverantör:**
- Eporoc AB
  Metallgatan 21A, 262 72 Ängelholm
  Tel: 072 380 50 50
  Hemsida: www.eporoc.se
  info@eporoc.se

- **1.4 Telefonnummer för nödsituationer Räddningstjänst 112, begär Giftinformationscentralen.**
- **Icke akut: tel 08-33 12 31, www.giftinformationscentralen.se**

(Fortsättning på sida 2)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 2026.01.07 Versionsnummer 4 Omarbetad: 2026.01.07

Handelsnamn: Eporoc® Pu 3700, komp B

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- **2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**
- **Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

*

GHS08 hälsofara

Resp. Sens. 1	H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Carc. 2	H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
STOT RE 2	H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

GHS07

Acute Tox. 4	H332 Skadligt vid inandning.
Skin Irrit. 2	H315 Irriterar huden.
Eye Irrit. 2	H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skin Sens. 1	H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
STOT SE 3	H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

- **2.2 Märkningsuppgifter**
- **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008** Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
- **Faropiktogram**

GHS07 GHS08

- **Signalord** Fara

- **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**
Reaktionsblandning av 4,4'-metylendifenyldiisocyanat och o-(p-isocyanatobensyl)fenylisocyanat
diphenylmethanediisocyanate,isomerer och homologer
- **Faroangivelser**
H332 Skadligt vid inandning.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
- **Skyddsangivelser**

P202	Använd inte produkten innan du har läst och förstått skyddsanvisningarna.
P260	Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P304+P340	VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312	Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P405	Förvaras inlåst.
P501	Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

- **Ytterligare uppgifter:**
Innehåller isocyanater. Kan orsaka en allergisk reaktion.
- **2.3 Andra faror**
- **Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:** Ej användbar.
- **vPvB:** Ej användbar.

(Fortsättning på sida 3)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 2026.01.07 Versionsnummer 4 Omarbetad: 2026.01.07

Handelsnamn: Eporoc® Pu 3700, komp B

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

* - **3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar**

- **Beskrivning:** Blandning bestående av nedan upplistade ämnen med ofarliga tillsatser.

- **Farliga ingredienser:**

EG-nummer: 905-806-4 Reg.nr.: 01-2119457015-45-	Reaktionsblandning av 4,4'-metylendifenyldiisocyanat och o-(p-isocyanatobensyl)fenylisocyanat	25 – 75%
	Resp. Sens. 1B, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317; STOT SE 3, H335	
CAS: 9016-87-9 Polymer	diphenylmethanediisocyanate,isomeres and homologues	25 – 75%
	Resp. Sens. 1, H334; Carc. 2, H351; STOT RE 2, H373; Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335	

- **Ytterligare hänvisningar:** De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår av kapitel 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

* - **4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**
- **Allmänna hänvisningar:**
Förgiftningssymptom kan uppträda först efter många timmar. Av denna anledning krävs läkarövervakning i minst 48 timmar efter ett olycksfall.
Klädesplagg som förorenats med produkten skall omedelbart avlägsnas.
- **Vid inandning:**
Riklig tillförsel av friskluft, kontakta läkare för säkerhets skull.
Vid medvetslöshet lägg och transportera patient stabilt i framstupa sidoläge.
- **Vid kontakt med huden:** Tvätta omedelbart med vatten och tvål och spola därefter noggrant.
- **Vid kontakt med ögonen:**
Spola ögonen öppna i flera minuter under rinnande vatten. Om besvär kvarstår, kontakta läkare.
- **Vid förtäring:** Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.
- **Hänvisningar för läkaren:** Behandla enligt symtom (sanering, vitala funktioner), ingen känd specifik motgift.
- **4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**
illamående
Huvudvärk
Andnöd
- **4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

* - **5.1 Släckmedel**
- **Lämpliga släckningsmedel:**
Skum
CO2. Använd inget vatten.
Brandsläckningspulver
Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.
- **Släckningsmedel som är olämpliga av säkerhetsskäl:** Vatten med full stråle
- **5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**
Vid uppvärmning eller brand - bildning av giftiga gaser.
Vid brand kan följande frigöras:
Kväveoxider (NOx)
Kolmonoxid (CO)
I vissa brandförhållanden kan spår av andra giftiga ämnen ej uteslutas.
- **5.3 Råd till brandbekämpningspersonal**
Produkten reagerar vid kontakt med vatten och bildar CO2. Detta kan leda till en farlig ökning av trycket i slutna behållare. Risk för explosion!
- **Speciell skyddsutrustning:**
Använd andningsskyddsutrustning.
Använd fristående andningsapparat och kemiska skyddskläder

(Fortsättning på sida 4)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 2026.01.07 Versionsnummer 4 Omarbetad: 2026.01.07

Handelsnamn: Eporoc® Pu 3700, komp B

(Fortsättning från sida 3)

- **Ytterligare uppgifter**
Brandrester och förorenat släckningsvatten skall omhändertas enligt myndigheternas föreskrifter.

*
AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

- **6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer**
Använd andningsskyddsutrustning.
Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.
- **6.2 Miljöskyddsåtgärder:** Förhindra produkten att tränga ner i avloppsnät/ytvatten/grundvatten.
- **6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:**
Sug upp med vätskebindande material (sand, kiselgur, syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
Omhänderta förorenat material som avfall enligt punkt 13.
Se till att ventilationen är tillräcklig.
- **6.4 Hänvisning till andra avsnitt**
Information beträffande säker hantering se kapitel 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.
Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

*
AVSNITT 7: Hantering och lagring

- **7.1 Försiktighetsmått för säker hantering**
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
Undvik bildning av aerosol.
- **Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:** Håll andningsskyddsutrustning i beredskap.

- **7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**
- **Lagring:**
- **Krav på lagerutrymmen och behållare:** Inga speciella krav.
- **Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Förvaras åtskilt från vatten.
- **Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:** Förvara behållaren tätt tillsluten.
- **Lagringsklass:** 10
- **7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

*
AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

- **8.1 Kontrollparametrar**
- **Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:**
Inga övriga uppgifter, se punkt 7.
- **Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas:**
Referens AFS 2023:14

- **DNEL**

Inhalativ	Långvarig exponering - lokala effekter	0,005 ppm (Worker)
	Kortvarig / akut exponering - lokala effekter	0,01 ppm (Worker)
Diisocyanater		
Inhalativ	Långvarig exponering - lokala effekter	0,005 ppm (Worker)
	Kortvarig / akut exponering - lokala effekter	0,01 ppm (Worker)

- **PNEC**

sötvatten	1 mg/l
sötvatten intermittent	10 mg/l
havsvatten	0,1 mg/l
reningsverk	1 mg/l
jord	1 mg/kg dry weight

- **Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande listorna har använts som utgångspunkt.

- **8.2 Begränsning av exponeringen**
- **Personlig skyddsutrustning:**
- **Allmänna skydds- och hygienåtgärder:**
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermedel.

(Fortsättning på sida 5)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 2026.01.07 Versionsnummer 4 Omarbetad: 2026.01.07

Handelsnamn: Eporoc® Pu 3700, komp B

(Fortsättning från sida 4)

Nedsmutsade, indränkta klädesplagg skall omedelbart tas av.
Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
Skyddsdräkter förvaras separat.
Undvik kontakt med ögonen och huden.

- **Andningsskydd:**
Vid kortvarig eller ringa belastning - använd andningsfilterutrustning; vid intensiv resp. längre exponering - använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av omgivningsluften.
Andningsskydd rekommenderas.
Andningsskydd vid höga koncentrationer.
- **Handskydd:**

Skyddshandskar

Undvik direktkontakt med kemikalier/produkt/tillredning via organisatoriska åtgärder.
Handskmaterialet måste vara tätt och beständigt mot produkt/ämne/tillredning.
Handskmaterialrekommendationer kan inte ges för produkt/tillredning/kemikalielösning, då inga tester genomförts.
Val av handskmaterial beaktande penetrationstider, permeationskvoter och degradation.
- **Handskmaterial**
Val av lämplig handske är inte enbart beroende av material utan även av andra kvalitetskriterier och varierar från en tillverkare till nästa. Då produkten bereds av flera material, kan handskmaterialets beständighet inte förutses och måste därför kontrolleras före användningen.
- **Handskmaterialets penetreringstid**
Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.
- **Ögonskydd:**

Tättslutande skyddsglasögon

- **Kroppsskydd:**
Välj personlig skyddsutrustning beroende på aktivitet och exponering, t.ex. förkläde, skyddskängor, kemisk skyddsdräkt (enligt EN 14605 för stänk eller EN ISO 13982 för damm)

*
AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- **9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**
- **Allmänna uppgifter**
- **Utseende:**
Form: Flytande
Färg: Brun
- **Lukt:** Karakteristisk
- **Lukttröskel:** Ej bestämd.

- **pH-värde:** Blandningen reagerar häftigt med vatten.

- **Tillståndsändring**
Smältpunkt/fryspunkt: 5 °C
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall: > 200 °C

- **Flampunkt:** > 100 °C

- **Brandfarlighet (fast form, gas):** Ej användbar.

- **Tändtemperatur:** > 400 °C

- **Sönderfallstemperatur:** Ej bestämd.

- **Självantändningstemperatur:** Produkten är ej självantändande.
- **Explosiva egenskaper:** Produkten är ej explosiv.

- **Explosionsgränser:**
Nedre: Ej bestämd.
Övre: Ej bestämd.

(Fortsättning på sida 6)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 2026.01.07 Versionsnummer 4 Omarbetad: 2026.01.07

Handelsnamn: Eporoc® Pu 3700, komp B

(Fortsättning från sida 5)

- **Ångtryck vid 25 °C:** 0,00001 hPa

- **Densitet vid 20 °C:** 1,2 g/cm³
- **Relativ densitet** Ej bestämd.
- **Ångdensitet** Ej bestämd.
- **Avdunstningshastighet:** Ej bestämd.

- **Löslighet i / blandbarhet med**
  Vatten: Ej resp. föga blandbar.

- **Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:** Ej bestämd.

- **Viskositet:**
  Dynamisk vid 25 °C: 100 mPas
  Kinematisk: Ej bestämd.

- **Lösningsmedelhalt:**

  Andel av fasta partiklar: 100,0 %

- **9.2 Annan information** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

*
AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- **10.1 Reaktivitet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **10.2 Kemisk stabilitet**
- **Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:** Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
- **10.3 Risken för farliga reaktioner**
  Reaktion med vatten och syror.
  Reagerar häftigt med vatten.
  Kontakt med vatten frigör retande gaser.
- **10.4 Förhållanden som ska undvikas** Hög temperatur, luftfuktighet, starkt solljus.
- **10.5 Oförenliga material:** Vatten, syror, baser, alkoholer, oxidationsmedel
- **10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Inga farliga sönderfallsprodukter kända.

*
AVSNITT 11: Toxikologisk information

- **11.1 Information om de toxikologiska effekterna**
- **Akut toxicitet**
  Skadligt vid inandning.

- **Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:**		
Oral	LD50	> 2.000 mg/kg (rat) (EG 84/449)
Dermal	LD50	> 9.400 mg/kg (Rabbit) (OECD - guideline 402)
Inhalativ	LC50 (4h)	0,49 mg/l (rat) (OECD - guideline 403)
Reaktionsblandning av 4,4'-metylendifenyldiisocyanat och o-(p-isocyanatobensyl)fenylisocyanat		
Oral	LD50	> 2.000 mg/kg (rat) (EG 84/449)
Dermal	LD50	> 9.400 mg/kg /24 h (Rabbit) (OECD - guideline 402)
Inhalativ	LC50 (4h)	0,49 mg/l (rat) (OECD - guideline 403)
9016-87-9 diphenylmethanediisocyanate,isomerer och homologer		
Oral	LD50	> 10.000 mg/kg (Rat)
Dermal	LD50	> 5.000 mg/kg (Rabbit)
Inhalativ	LC50 (4h)	0,49 mg/l (Rat)

- **Primär retningseffekt:**
- **Frätande/irriterande på huden**
  Irriterar huden.
- **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**
  Orsakar allvarlig ögonirritation.

(Fortsättning på sida 7)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 2026.01.07 Versionsnummer 4 Omarbetad: 2026.01.07

Handelsnamn: Eporoc® Pu 3700, komp B

(Fortsättning från sida 6)

- **Luftvägs-/hudsensibilisering**
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.

- **Ytterligare toxikologiska hänvisningar:**
- **CMR-effekter (cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper)**
- **Mutagenitet i könsceller**
Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Cancerogenitet**
Misstänks kunna orsaka cancer.
- **Reproduktionstoxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
- **Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- **Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
- **Fara vid aspiration** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

*
AVSNITT 12: Ekologisk information

- **12.1 Toxicitet**

- **Akvatisk toxicitet:**	
LC50 (96 h)	> 1.000 mg/l (Danio rerio) (OECD - guideline 203)
EC50 (24h)	> 1.000 mg/l (Daphnia magna (Big water flea)) (OECD - guideline 202)
EC50	> 1.640 mg/l /72 h (Desmodesmus subspicatus (green Algae)) (OECD 201 Growth Inhibition test)
	> 100 mg/l /3 h (311) (OECD 209 respiration inhibition test)
NOEC	> 10 mg/l /21 d (Daphnia magna (Big water flea)) (OECD - guideline 211)
Reaktionsblandning av 4,4'-metylendifenyldiisocyanat och o-(p-isocyanatobensyl)fenylisocyanat	
LC0 (96 h)	> 1.000 mg/L (Danio rerio) (OECD - guideline 203)
EC50 (24h)	> 1.000 mg/l (Daphnia magna (Big water flea)) (OECD - guideline 202)
EC50	> 1.640 mg/l /72 h (Desmodesmus subspicatus (green Algae)) (OECD 201 Growth Inhibition test)
	> 100 mg/l /3 h (311) (OECD - guideline 209)
NOEC	> 10 mg/l /21 d (Daphnia magna (Big water flea))
9016-87-9 diphenylmethanediisocyanate,isomeres and homologues	
LC50 (96 h)	> 1.000 mg/l (Fish)
EC50 (24h) (Dynamisk)	> 1.000 mg/l (Daphnia magna (Big water flea))
EC50 (72h)	> 1.640 mg/l (Algae)

- **12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
- **Ytterligare ekologiska hänvisningar:**
- **Allmänna hänvisningar:**
Vattenföroreningsklass 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.
Låt ej tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i avloppsnätet i outspätt tillstånd resp. i större mängder.
- **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**
- **PBT:** Ej användbar.
- **vPvB:** Ej användbar.
- **12.6 Hormonstörande egenskaper** Produkten innehåller inget ämne med hormonstörande egenskaper.
- **12.7 Andra skadliga effekter** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

AVSNITT 13: Avfallshantering

- **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder** Kemikalier måste kasseras i enlighet med respektive nationella bestämmelser.
- **Rekommendation:** Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.

- **Europeiska avfallskatalogen**	
08 00 00	AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG
08 01 00	Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack

(Fortsättning på sida 8)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 2025.02.18 Versionsnummer 4 Omarbetad: 2025.02.18

Handelsnamn: Eporoc® Pu 3700, komp B

(Fortsättning från sida 7)

08 01 99	Annat avfall

- **Ej rengjorda förpackningar:** Enligt teknikens ståndpunkt måste tomma behållare tömmas helt innan de kasseras.
- **Rekommendation:** Avfallshanteras enligt myndigheters föreskrifter.
- **Rekommenderat rengöringsmedel:** Vatten, eventuellt med tillsats av rengöringsmedel.

AVSNITT 14: Transportinformation

- **14.1 UN-nummer**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** Utgår
- **14.2 Officiell transportbenämning**
- **ADR, ADN, IMDG, IATA** Utgår
- **14.3 Faroklass för transport**

- **ADR, ADN, IMDG, IATA**
- **Klass** Utgår
- **14.4 Förpackningsgrupp**
- **ADR, IMDG, IATA** Utgår
- **14.5 Miljöfaror:**
- **Marine pollutant:** Nej
- **14.6 Särskilda skyddsåtgärder** Ej användbar.
- **14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden** Ej användbar.
- **UN "Model Regulation":** Utgår

*

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

- **15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö**
- **Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008** Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.
- **Faropiktogram**

GHS07 GHS08

- **Signalord** Fara

- **Riskbestämmande komponenter för etikettering:**
Reaktionsblandning av 4,4'-metylendifenyldiisocyanat och o-(p-isocyanatobensyl)fenylisocyanat
diphenylmethanediisocyanate,isomeres and homologues
- **Faroangivelser**
H332 Skadligt vid inandning.
H315 Irriterar huden.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
- **Skyddsangivelser**

P202	Använd inte produkten innan du har läst och förstått skyddsanvisningarna.
P260	Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd/hörselskydd.
P304+P340	VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312	Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
P405	Förvaras inlåst.
P501	Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

(Fortsättning på sida 9)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 2025.02.18 Versionsnummer 4 Omarbetad: 2025.02.18

Handelsnamn: Eporoc® Pu 3700, komp B

(Fortsättning från sida 8)

- **Direktiv 2012/18/EU**
- **Namngivna farliga ämnen - BILAGA I** Inga beståndsdelar är listade.
- **Förordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVII** Villkor: 3
- **Direktiv 2011/65/EU om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning - Bilaga II**
  Inga beståndsdelar är listade.
- **FÖRORDNING (EU) 2019/1148**
- **Bilaga I - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RESTRIKTIONER (Övre gränsvärde för beviljande av tillstånd enligt artikel 5.3)**
  Inga beståndsdelar är listade.
- **Bilaga II - SPRÄNGÄMNESPREKURSORER SOM OMFATTAS AV RAPPORTERINGSKRAV**
  Inga beståndsdelar är listade.
- **Förordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer**
  Inga beståndsdelar är listade.
- **Förordning (EG) nr 111/2005 om regler för övervakning av handeln med narkotikaprekursorer mellan gemenskapen och tredjeländer**
  Inga beståndsdelar är listade.

- **Nationella föreskrifter:**

- **Teknisk instruktion luft:**

Klass	andel i %
I	50 – 75

- **Vattenförorening - riskklass:** WGK 1 (Självutvärdering): liten risk för vattenförorening.
- **15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

*

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produktegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

- **Relevanta fraser**
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332 Skadligt vid inandning.
H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H351 Misstänks kunna orsaka cancer.
H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

- **Förkortningar och akronymer:**
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)
PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

(Fortsättning på sida 10)

Säkerhetsdatablad
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 2025.02.18 Versionsnummer 4 Omarbetad: 2025.02.18

Handelsnamn: Eporoc® Pu 3700, komp B

(Fortsättning från sida 9)

LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 4: Akut toxicitet – Kategori 4
Skin Irrit. 2: Frätande eller irriterande på huden – Kategori 2
Eye Irrit. 2: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation – Kategori 2
Resp. Sens. 1: Luftvägssensibilisering – Kategori 1
Resp. Sens. 1B: Luftvägssensibilisering – Kategori 1B
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering – Kategori 1
Skin Sens. 1B: Hudsensibilisering – Kategori 1B
Carc. 2: Cancerogenitet – Kategori 2
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka exponering) – Kategori 3
STOT RE 2: Specifik organtoxicitet (upprepad exponering) – Kategori 2

- **Källor**

Lit. 1)* Data baseras på kunskapen om de enskilda komponenterna/monomererna samt toxikologin hos liknande produkter.
IUCLID, OECD-UNEP Publikationer, ECB-klassificering och märkning, GESTIS ämnesdatabas, Ethyleneamines BPM (EPSDG 2000)

- *** Data ändrade gentemot föregående version**